

# PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

## Terminal táctil POS Todo-en-uno PT-6212

### Todo lo que necesitas



El Terminal POS Todo-en-uno PT-6212 es la perfecta solución para pequeños y medianos entornos que por su espacio buscan una solución ideal frente a sus competidores. El Terminal POS integra un visor de cliente, una impresora térmica Epson de 80mm y un lector de banda magnética de 3 pistas como estándar. Además componentes como Addimat/Dallas lock, RFID o segunda pantalla pueden ser integrados como opción.

Su compacto y pequeño diseño hacen de este dispositivo extremadamente ideal para salvar espacio. Además de su atractiva y discreta apariencia permite ser instalado en cualquier entorno.

Sin ningún módulo extra, cables, etc. es sencillo de instalar y puede ser usado en muchos y diferentes negocios como retail, quioscos, tiendas especializadas, tiendas de moda y restauración.

#### **Características Especiales:**

- Diseño elegante, compacto y Fanless
- Pantalla táctil 12.1" TFT-LCD
- Arquitectura abierta
- Diseño modular y fácil mantenimiento
- Lector de banda magnética tres pistas integrado
- Impresora térmica Epson 80mm
- Display de cliente VFD 2x20

#### **Opcional:**

- Solid State Drive
- RAID
- Módulo RFID
- Módulo WiFi

## Terminal Táctil POS "Todo en uno" PT-6212

### Datos Técnicos

Item	PT-6212									
CPU	Intel®Atom™ D525 @ (1M L2 Cache, 1.80 GHz, dual core)									
Chipset	Intel NM10									
Memoria	System ships with DDR3 1GB std, soporte hasta 4 GB									
LCD	12.1" TFT-LCD									
Resolución	1024 x 768									
Táctil	Resistivo táctil 5 hilos									
Brillo LCD	250 cd/m <sup>2</sup> (sin táctil)									
LAN	10/100/1000Mbps sobre placa Controlador Ethernet									
Almacenamiento	Disco Duro SATA 3.5" o opcional SATA SSD									
Puertos I/O	4 x puertos COM 1 x puerto RJ11 (+24V) 1 x Puerto teclado PS/2 1 x puerto de red RJ-45 4 x puertos USB 1 x DC + 12V 1 x puerto VGA									
Sistema Operativo	WEPOS / POSReady / Windows XP Pro / Windows XP embebido / Windows 7 / Linux									
Fuente de Alimentación	AC 100 V~240 V / DC 12V / 15 A 180 watt power adaptor									
Entorno	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Operativa</th> <th>Almacenamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura</td> <td>0~40 °C</td> <td>C -20~60 °C</td> </tr> <tr> <td>Humedad</td> <td>15% ~ 80%</td> <td>15% ~ 80%</td> </tr> </tbody> </table>		Operativa	Almacenamiento	Temperatura	0~40 °C	C -20~60 °C	Humedad	15% ~ 80%	15% ~ 80%
	Operativa	Almacenamiento								
Temperatura	0~40 °C	C -20~60 °C								
Humedad	15% ~ 80%	15% ~ 80%								
Dimensiones	328 mm (L) x 295,5 mm (A) x 246,8 mm (F)									
Periféricos integrados	Lector de banda magnética 3 pistas, Display de cliente 2 x 20 VFD, Impresora Epson Térmica 80mm con auto corte									
Opciones	Solid State Drive, RAID, Módulo RFID, Módulo WiFi									



Pantalla Táctil 12.1" TFT-LCD



Lector de banda magnética  
3 pistas



Impresora Epson Térmica  
80mm con Auto Corte y  
Avance de papel



Display de cliente  
trasero VFD



Compacto y pequeño



Diseño modular de facil  
mantenimiento

