

PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

Terminal Táctil "Todo en uno" PT-6215 Flexibilidad e independencia



El Terminal Táctil "Todo en uno" PT-6215 es la solución perfecta para todo tipo de negocios.

Su compacto y elegante diseño permite ser fijado en cualquier entorno de instalación permitiendo una mejora de espacio extremadamente considerable.

Como el PT-6215 es un terminal "Todo en uno", puede ser fácilmente instalado sin módulos extras, cables, etc. Es el perfecto Terminal POS para cualquier cliente que demande flexibilidad e independencia.

Características Especiales:

- Diseño elegante, compacto y Fanless
- Pantalla táctil 15" TFT-LCD
- Arquitectura abierta
- Diseño modular y fácil mantenimiento
- Lector de banda magnética tres pistas integrado
- Impresora térmica Epson 80mm
- Display de cliente VFD 2x20

Opcional:

- Solid State Drive
- RAID
- Módulo RFID
- Módulo WiFi

Terminal POS "Todo en uno" PT-6215

Datos Técnicos

Item	PT-6215									
CPU	Intel Atom N270 @ 1.6GHz/512K L2 cache									
Chipset	Intel 945GSE + ICH7M									
Memoria	System chip con DDR2 1GB std, con soporte hasta 2GB									
LCD	15" TFT-LCD									
Resolución	1024 x 768									
Táctil	Resistivo táctil 5 hilos									
Brillo LCD	250 cd/m ² (sin táctil)									
LAN	10/100/1000Mbps sobre placa Controlador Ethernet									
Almacenamiento	Disco Duro IDE 3.5" o opcional SATA SSD									
Puertos I/O	4 x puertos COM 1 x puerto RJ11 (+24V) 1 x Puerto teclado PS/2 1 x puerto de red RJ-45 5 x puertos USB 1 x DC + 12V 1 x puerto VGA									
Sistema Operativo	WEPOS / POSReady / Windows XP Pro / Windows XP embebido / Windows 7 / Linux									
Fuente de Alimentación	AC 100V~240V / DC12V / 15A 180 watt power adaptor									
Entorno	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Operativa</th> <th>Almacenamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura</td> <td>0~40 °C</td> <td>C -20~60 °C</td> </tr> <tr> <td>Humedad</td> <td>15% ~ 80%</td> <td>15% ~ 80%</td> </tr> </tbody> </table>		Operativa	Almacenamiento	Temperatura	0~40 °C	C -20~60 °C	Humedad	15% ~ 80%	15% ~ 80%
	Operativa	Almacenamiento								
Temperatura	0~40 °C	C -20~60 °C								
Humedad	15% ~ 80%	15% ~ 80%								
Dimensiones	345 mm (L) x 321 mm (A) x 256 mm (F)									
Periféricos integrados	Lector de banda magnética 3 pistas, Display de cliente 2 x 20 VFD, Impresora Epson Térmica 80mm con auto corte									
Opciones	Solid State Drive, RAID, Módulo RFID, Módulo WiFi									



Pantalla Táctil 15" TFT-LCD



Lector de banda magnética
3 pistas



Impresora Epson Térmica
80mm con Auto Corte y
Avance de papel



Display de cliente
trasero VFD



Compacto y pequeño



Diseño modular de facil
mantenimiento

